

VAPODEST 200

ISPARLJIVE SUPSTANCE | ALKOHOLI | FENOLI | KJELDAHL-N



C. Gerhardt sa ponosom predstavlja potpuno novu generaciju uspešne VAPODEST linije aparata

Nove, dodatne funkcije povećavaju broj i vrstu aplikacija.

VAPODEST 200 je mikro – procesorski kontrolisan i sadrži ugrađeni PC i 7 inčni TFT displej osetljiv na dodir.

VAPODEST 200 usaglašen je sa zahtevima akreditovanih laboratorija po ISO 17025, GLP vezano za obradu podataka i dokumentovanje

JEDNOSTAVNA UPOTREBA

- + Koncept brzog starta
- + Meni metoda sa "favorite" opcijom
- + Jednostavno upravljanje menijima
- + 7 inch TFT fully coloured display Površine koje se lako čiste
- + Stakleni delovi sa pozadinskim osvetljenjem

SAFETY

- + Intelligent supervision of all vital functions
- + Components meet highest safety standards
- + User accounts with different levels

EFIKASNOST

- + Mod štednje energije
- + Dugotrajno, robusno kućište
- + Ogroman izbor staklenih delova
- + Visokokvalitetne, pouzdane komponente

FUNKCIJE

- + Programabilno, automatsko doziranje NaOH
- + Programabilno vreme destilacije
- + Programabilno vreme reakcije
- + Programabilna snaga pare, 10 – 100%





„Navigacija menija,
jednostavna kao
korišćenje smartfona!“



PRIBOR

Rezervoari, nivomeri za rezervoare katalitičke tablete, različite veličine staklenih komponenti i drugi pribor dostupan po zahtevu.



APLIKACIJE

Koristite naša analitička znanja i našu obimnu bazu aplikacija

SERVIS

Autorizovani, partner C.Gerhardt-a, **SUPERLAB** obezbediće servis i održavanje vašeg Gerhardt Sistema prema našim standardima.

TEHNIČKI PODACI

Tehnička specifikacija	VAP 200
Promenljiva snaga pare	10 - 100 %
Veličina displeja	7", 480x800 tačaka, osetljiv na dodir
Stand-By-mod	Da
Destilaciono vreme / uzorak	ca. 3,5 min
Recovery	> 99,5 %
Ponovljivost	± 1 %
Detekcioni limit	0,1 mg N, apsolutna vrednost
Sigurnisna vrata	Da
KJELDATHERM-kivete KTG 250/300 ml	Standardno
Različite zapremine kiveta za digestiju	Da
Različite zapremine Kjeldhal tikvica	Da
Konekcija za kontrolu nivoa	Da
Kontrola nivoa u rezervoarima za hemikalije	Opcija
Pritisak vode za hlađenje	0,5 - 6 bar
Napajanje*	230 V, 50 Hz
Snaga	2200 W
Masa	ca. 34 kg
Dimenzije (Š x D x V)	527 x 390 x 697 mm
Predprogramirane metode	Da
Slobodno formiranje metoda	Da
Kalibracija pumpi	Da

* Other voltages on request

Since 1846
C. Gerhardt



EN ISO
9001:2008

Member of
Gafta

Your Dealer:

Gerhardt
Analytical Systems

C.GERHARDT GMBH & CO.
KG Cäsariusstraße 97
53639 Königswinter GERMANY

Tel.: +49 (0)2223 / 29 99 0
Fax: +49 (0)2223 / 29 99 99
E-Mail: info@gerhardt.de
www.gerhardt.de

Technical details correct as from 09/2014
Later modifications possible