


## Hematokrit centrifuge



HEMATOKRIT CENTRIFUGE

**HAEMATOKRIT 210**

## HAEMATOKRIT 210



Sa ovom centrifugom, tačnu vrednost hematokrita dobijamo za nekoliko minuta!


Hematokrit centrifuga sa standardnim kapilarnim cevčicama za 24-mesta i rotorom No. 2076. Svaka kapilarna cevčica je obezbeđena unutar svoje komore i podržana sa držećim podmetačem. Laka je za čišćenje i održavanje. Rotor 2076's poklopac je prekrivač i disk za direktno očitavanje u jednom. Postoji i rotor za kvantitativne buffy coat analize i on ima mesta za 20 kapilara.



HAEMATOKRIT 210

### TEHNOLOGIJA

### HAEMATOKRIT 210

Hematokrit centrifuge, bez rotora	
Napajanje*)	208-240 V 1 ~ 100-127 V 1 ~
Frekvencija	50-60 Hz
Potrošnja	250 VA 220 VA
Emisija	EN 55011 grupa 1, klasa B EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 FCC klasa B
Imunitet	EN 61000-6-1 -
 Max. kapacitet	24 kapilarne cevčice
Max. RPM (brzina)	13,000 min-1
Max. RCF	16,060
Vreme rada	1 – 99 min, ∞ neprekidan rad, mod kratkog ciklusa (dugme za pokretanje)
Dimenzije (HxWxD)	247x275x330 mm
Težina	oko 10 kg
Cat. No.	2104 2104-01

**Hematokrit rotor, 24-mesta**

**Disk rotor, 20-mesta, za buffy coat analize**



n = 13,000 min<sup>-1</sup>  
max. RCF 16,060



Cat. No. 2076





n = 13,000 min<sup>-1</sup>  
max. RCF 16,060

Cat. No. 2056<sup>12)</sup>

HAEMATOKRIT 210

heparizovane kapilarne cevčice	osnovni	miliran	samozaptivajući i milirani
<b>Cat. No.</b>	<b>2074</b>	<b>1072</b>	<b>1071</b>
uključen i poklopac, kao disk za procenu 			
<b>rotor</b> Cat. No. 2076	zaptivni kit		
<b>Cat. No.</b>	<b>2077</b>		-
prečnik Ø x L u mm	-		
kapil. cevčice za rotor	24		
max. RCF	16,060		
prečnik u mm	85		
ubrzanje u sec	9		
usporavanje u sec	☐ 16    ☐ 77		

kapilarne cevčice	za kvantitativnu buffy coat analize
<b>Cat. No.</b>	-
uključen poklopac 	
<b>rotor</b> Cat. No. 2056 <sup>12)</sup>	
<b>Cat. No.</b>	-
prečnik Ø x L u mm	-
kapil. cevčice za rotor	20
max. RCF	16,060
prečnik u mm	85
ubrzanje u sec	9
usporavanje u sec	☐ 16    ☐ 77



Potporne tacne u rotoru 2076 su lake za čišćenje i odstranjivanje u slučaju lomljenja stakla.

<sup>12)</sup> nije pogodan za standardne kapilarne cevi